



Il cattivo
tempo non
ferma più il
tuo lavoro.



Façade Topcoat Matt.
Fuoripioggia in soli 20 minuti.



Sigma. Il tuo risultato vale.

Pioggia? Nessun problema!

Le imprevedibili condizioni meteo rendono difficile pianificare il tuo lavoro in facciata?

Da oggi non è più un problema grazie al nuovo Façade Topcoat Matt con speciale tecnologia Quick Rain Resistance!



Pittura tradizionale

Il cattivo tempo può essere un ostacolo per il lavoro del professionista: una pioggia improvvisa può alterare il risultato finale della finitura causando imperfezioni in facciata.



Quick Rain Resistance

Grazie all'esclusiva tecnologia Quick Rain Resistance le particelle acriliche del legante reticolano molto velocemente e garantiscono un fuoripioggia di soli 20 minuti.



Il cattivo tempo non ferma più il tuo lavoro.

Risultato perfetto assicurato.



Fuoripioggia in soli 20 minuti.
Eccellente resistenza in esterno.

Utilizzo	Esterno
Base	Acqua
Aspetto	Opaco
Traspirabilità	Classe V2 secondo EN 1062-1
Idrorepellenza	Classe W3 secondo EN 1062-3
Formati	10 L
Resa teorica	6-8 m ² /l per strato (in funzione delle condizioni del supporto)
Applicazione	Pennello, rullo, airless
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto dopo 1 ora, ricopribile dopo 8-12 ore
Colore	Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu

Prodotti per esterni



Façade Topcoat Matt. Fuori pioggia in soli 20 minuti.

Pittura ad alte prestazioni per esterni con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e potere anticarbonatazione. Grazie alla speciale tecnologia **Quick Rain Resistance**, Sigma Façade Topcoat Matt ha un rapidissimo fuori pioggia di soli venti minuti.

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottimo potere anticarbonatazione classe C1 in base EN 1062-6 Sd (CO₂) > 50 m.
- Buona traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1;
- Elevata idrorepellenza classe W3 secondo EN 1062-3 ;
- Applicabile nelle 4 stagioni in un intervallo di temperature tra 2°C e 35°C;
- Ottima adesione al supporto e applicabile senza l'uso preventivo del primer;
- Elevata copertura e indice di bianco;
- Elevata resistenza dei colori in esterno.





PPG Univer S.p.a.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (NO)

Tel. (0163) 80 66 11 - Fax (0163) 80 66 89 - N° Verde 800 613 343

info@sigma-news.com - www.sigmacoatings.it

